

Typ » Tug Tight «



Typ » Tug Tight «



Klassifikation:

- Indicative Seal gemäß ISO 17712:2010

Details:

- Für Öffnungen ab \varnothing ca. 4 mm
- Standardmäßig mit fortlaufender Nummer versehen
- Durch Heißprägeverfahren ausgezeichneter Kontrast zwischen Plombe und Prägung
- Durchziehplombe Typ »Tug Tight« zu entsiegeln mit Qualitäts-Seitenschneider

Kennzeichnung:

- Heißfolienprägung: fortlaufende Nummerierung, Name, Logo

Siegelfarben:

- weiß, gelb, orange, rot, grün, blau, schwarz

Abmessungen:

- Typ 888- 7 verfügt über 22 Verriegelungspositionen - Arbeitslänge: 190 mm (+Label) \varnothing ca. 3,8 mm
- Typ 888- 8 verfügt über 36 Verriegelungspositionen - Arbeitslänge: 265 mm (+Label) \varnothing ca. 3,8 mm
- Typ 888-12 verfügt über 52 Verriegelungspositionen - Arbeitslänge: 315 mm (+Label) \varnothing ca. 3,8 mm
- Typ 888-16 verfügt über 64 Verriegelungspositionen - Arbeitslänge: 415 mm (+Label) \varnothing ca. 3,8 mm
- Markierungsfläche: 29 mm x 35 mm

Material:

- Kunststoff aus Polyethylen

Einsatzmöglichkeiten:

- Universelle Einsatzmöglichkeiten bei LKW, Tankwagen, Kunststoffbehälter, Chemikaliengebinde, Transportbehältern u.v.a.

Gern senden wir Ihnen auf Anfrage Muster zu. **"Nehmen Sie hier einfach Kontakt zu uns auf."**